



CAMÉRA H5A IR PTZ

2 MP

4 MP

8 MP

MEILLEURE VISION DANS L'OBSCURITÉ

La caméra Avigilon H5A IR Pan, Tilt and Zoom (PTZ) permet aux équipes de sécurité de mieux voir dans l'obscurité avec un système d'éclairage IR automatisé allant jusqu'à 300 mètres¹ et une orientation permettant de s'élever 20 degrés au-dessus de l'horizon. Disponible en 2, 4 et 8 MP, la caméra H5A IR PTZ offre des vues à 360 degrés, un zoom 40x² et une imagerie haute résolution, pour une meilleure compréhension de la situation sur les grands sites et dans les conditions d'éclairage les plus difficiles. Qu'elle soit installée dans un aéroport ou sur un parking mal ou non éclairé, la H5A IR PTZ convient particulièrement à une utilisation en plein air grâce à sa résistance à l'eau, à la corrosion, à la poussière et aux chocs.



ÉCLAIRAGE IR AUTOMATISÉ

Permet d'obtenir des vues jusqu'à 300 m¹ dans l'obscurité totale et garantit un éclairage homogène de la scène grâce à un ajustement automatique de l'angle de projection IR correspondant à son niveau de zoom et à son champ de vision.



SURVEILLANCE AU-DESSUS DE L'HORIZON

Offre une plus grande couverture qu'une caméra PTZ classique avec des vues à 360 degrés et la possibilité de s'élever 20 degrés au-dessus de l'horizon.



ANALYSE VIDÉO NOUVELLE GÉNÉRATION AVEC SUIVI AUTOMATIQUE³

Détecte plus d'objets avec des classifications d'objets plus complètes et réalise un suivi automatique des objets dans la zone pour plus de détails.



PROTECTION CONTRE L'EAU, LA CORROSION, LA POUSSIÈRE ET LES CHOC

Assure une protection contre l'eau, la poussière, la corrosion et les chocs selon les indices Type 4X, IP66/67/68 et IK10.



FIABILITÉ OPÉRATIONNELLE POUR LA SURVEILLANCE DU TRAFIC

Répond aux exigences environnementales NEMA TS2 pour le déploiement dans les applications de surveillance du trafic.



H.264 ET H.265 AVEC TECHNOLOGIE HDSM SMARTCODEC™

Optimise les niveaux de compression des zones d'une scène afin de maximiser la bande passante et ainsi réduire les coûts de connectivité Internet.



CONFORMITÉ FIPS 140-2 DE NIVEAU 3 AVEC MODULE DE PLATEFORME DE CONFIANCE INTÉGRÉ

Avec sa conformité FIPS 140-2 de niveau 3, la caméra respecte les normes de sécurité des données exigées par les organismes gouvernementaux.



CONFORME À LA NORME ONVIF®

La conformité aux profils S et T ONVIF facilite l'intégration dans les infrastructures ONVIF existantes. La conformité au profil G prend en charge la recherche, la lecture et la récupération des enregistrements en périphérie.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur avigilon.com/h5a-ir-ptz



¹ Plage d'éclairage IR de 300 m pour le modèle 2 MP et de 150 m pour les modèles 4 et 8 MP ² Zoom 40x pour le modèle 2 MP et 36x pour les modèles 4 et 8 MP ³ Le suivi automatique est prévu d'être disponible à la fin de l'année 2022