

Kidde optische rookmelder met 10 jaar levensduur

De compacte Kidde optische rookmelder, model 10Y29, heeft door zijn ingebouwde lithium cel een levensduur van 10 jaar. De melder is uitgevoerd in wit kunststof en voorzien van een centraal geplaatste test- en hush knop. Hiermee kan het alarm voor ongeveer 10 minuten onderdrukt worden.



- 10 jaar garantie op melder en lithium cel
- Ingebouwde lithium cel met een levensduur van 10 jaar
- Schakelt na montage automatisch in
- Uitgerust met een knop voor test- en alarmpauze
- Optische detectiekamer met insectengaas
- Aanvullende vroegtijdige optische signalering van lage accucapaciteit
- LED -lampje voor stroom- en alarmindicatie
- Luid 85 decibel alarmsignaal
- Eenvoudig te monteren
- Montagemateriaal (schroeven en pluggen) bijgesloten

Toepassing:

Deze melder is bij uitstek geschikt voor locaties waar (nog) geen rookmelders verplicht gesteld worden, maar wel behoefte is aan aanvullende veiligheid, zoals;

- sociale huurwoningen;
- renovatie van oudere huizen;
- woningen voor recreatief gebruik.

Of in situaties waar de woning dient te voldoen aan politiekeurmerk Veilig Wonen (handboek PKVW bestaande bouw 2011).

Vroegtijdige signalering van lage accucapaciteit

Wanneer de melder een te lage batterijspanning heeft en aan vervanging toe is, dan waarschuwt deze u 60 dagen van tevoren, door middel van een knipperende LED. Dit voorkomt dat u 's nachts gewekt wordt door een luide pieptoon. 30 dagen voor vervanging klinkt het akoestische signaal.

Zacht alarmsignaal bij testen

De eerste 4 seconden is het alarmsignaal zacht, vervolgens loopt deze op tot de volle 85 dB. Dit voorkomt gehoorschade tijdens testen.

Extra sabotagebeveiliging

De bodemplaat is voorzien van een extra sabotagebeveiliging. Dit voorkomt ongewenst verwijderen van de melder.

Alarmpauzeknop

Het voordeel is dat het alarm gedurende 10 minuten onderdrukt kan worden in geval van bijvoorbeeld dampen die ontstaan tijdens het koken.

Bescherming door insectengaas

De optische sensor is beschermd door middel van insectengaas zodat onechte meldingen tot een minimum beperkt worden.

Eenvoudige werking

Na montage van de bodemplaat is de melder eenvoudig te activeren door deze simpelweg op de bodemplaat te draaien.

0086-CPD-535595



Technische gegevens

	Kidde optische rookmelder, levensduur 10 jaar, type 10Y29	
Afmetingen (bxh)	104x41mm	
Temperatuurbereik	0 - 40°C	
Relatieve vochtigheid	10% - 85% RV	
Signaal	85 dB op 3 meter	
Gewicht	135 g	
Voeding	lithium cel, levensduur 10 jaar	
	Goedkeuringen	
	BS-EN 14604:2005	Licentienummer: KM527454
	CE	
	KOMO	
	VdS	Certificaat: 6211044
	CPD	0086-CPD-535595

