

Apricolor KIT



Rook – en warmteafvoer



Apricolor KIT kettingmotor :
Veelzijdig gebruik en
eenvoudige installatie.

Algemene productomschrijving

De Apricolor motoren zijn kettingmotoren. De ketting wordt opgerold in de motor in een nylon behuizing. De ketting is beschermd d.m.v. een Dacromet coating.

De motoren zijn geschikt voor het openen en sluiten van gevelramen en dakvlakramen.

De Apricolor kit bevat naast de motoren eveneens de accessoires voor naar binnen draaiende en naar buiten draaiende ramen.

Technische gegevens	DS24VDCXXX
Trekkraft	300N
Duwkracht	150N
Werkingssnelheid	40mm/s
Regelbare koers	40-400mm
Maximale bijregeling met schroef	10mm
Voedingsspanning	24VDC
Stroom	1.8A
Verbruik	40W
Einde-loop schakelaar	Elektronisch
IP graad	IP20
Kleur behuizing	Wit
Hoogte	50 mm
Breedte	265 mm
Diepte	82 mm

Bestelreferenties	Omschrijving
Apricolor KIT	Kettingmotor 24VDC, 300N trekkraft, 150N duwkracht. Inclusief montageaccessoires voor naar binnen draaiend en naar buiten draaiend raam.